

Inovações para Indústria de Carnes

O melhor resultado.....

uni-chains fornece uma solução completa para todos os seus problemas/necessidades desde o transporte de restos/graxaria até linhas de corte e manuseio de paletes. Desenvolvemos produtos que irão exceder as suas expectativas caso haja a necessidade de uma esteira higiênica, ou uma corrente com material resistente a desgaste ou uma esteira que possibilite o transporte de cargas paletizadas.



uni MPB fechada



uni CNB com
18% de abertura



uni 880 Tab

Deixe a uni-chains te ajudar a aumentar a sua eficiência operacional e a reduzir os custos de sua produção.

Vantagens das correntes transportadoras uni-chains:

- Redução do tempo de parada de máquina devido a elevada força de tração
- Maior durabilidade da corrente devido a utilização de materiais resistentes ao desgaste
- Instalação rápida e fácil com sistema de travamento exclusivo
- Correntes seguras que reduzem as possibilidades de prender partes de roupas ou dedos
- Insetos de borracha moldados que possibilitam alto atrito
- Materiais aprovados pelo F.D.A. e produtos aceitos pelo U.S.D.A. (Ver www.unichains.com para maiores informações)

Vantagens das esteiras modulares plásticas uni-chains:

- Esteira de elo único, "Single Link Belt" de fácil limpeza, sem necessidade de intertravamento dos elos e com redução do crescimento de bactérias
- Taliscas Transversais reforçadas que permitem trabalhar com uma carga maior de trabalho e sem quebras
- Montagem e desmontagem fácil e rápida com o novo sistema de travamento tipo Lockpin
- Esteiras curvas com sistema de reforço lateral que possibilitam trabalhar com cargas mais elevadas
- Esteiras com roletes na superfície (Roller Top) de fácil higienização para aplicações de transporte com acúmulo de engradados/caixas
- Maior carga de trabalho com transportadores mais longos devido ao sistema de tração das engrenagens
- Possibilidade de transferências mais curtas com a utilização da nova esteira uni S-MPB Single Link com passo 25.5mm (1")
- Materiais aprovados pelo F.D.A. e produtos aceitos pelo U.S.D.A. (Ver www.unichains.com para maiores informações)

uni-chains A/S, Englandsvej 12, 7100 Vejle, Denmark, Tel: + 45 75 72 31 00,
Fax +45 75 72 33 48, e-mail: admin@unichains.dk, www.unichains.com

Representante no Brasil:

SAMPLA DO BRASIL IND. E COM. DE CORREIAS LTDA.


Rodovia Pedro Eroles, SP 88, km 33, número 930 · CEP 07400-000 · Bairro São Bento · Arujá · SP
Fone II · 2144-4500 · Fax II · 2144-4550 · sampla@sampla.com.br · www.sampla.com.br





Soluções em esteiras modulares plásticas e correntes transportadoras para a indústria de carnes



uni M-QNB C




uni SNB M2 AC




uni Flex SNB-CR




uni Flex SNB - WT
Lateral de desgaste moldada




uni QNB com borracha




uni CNB C



uni S-MPB
Single Link Belt MR




uni MPB C
Single Link Belt MR




uni MPB-GE




uni MPB RO




uni MPB
Talisca Transversal Curva




uni MPB - Talisca
Transversal Padrão Tipo-S




uni MPB
Talisca Tipo NC



uni XLB C



uni 882 TAB
Corrente de segurança



Orientações para Aplicações

D/LF/SLF-POM * PP-Polipropileno * PE - Polietileno

Tipo esteira/ corrente	Passo esteira / corrente	Linhas de evisceração	Transporte de restos/graxeira	Linha de corte	Linha de desossa	Linha de aparas/ gorduras	Linha de empacotamento	Transportadores em active/declive	Transportadores de reprodução	Transportadoras de embalagem termo recolhimento	Linhas de empacotamento de bandejas	Manuseio de caixas/transporte de mercadorias	Transportadoras caixas/mercadorias em active ou declive	Alimentação/saída de freezers	Espirais	Manuseio de paletes	Transporte Reto - Geral	Transporte Tipo Aletas de Borracha (Grip)	Transporte em Curvas - Geral	Detectors de Metal
uni M-QNB C	12.7 mm										PP/SLF						SLF			
uni M-SNB M2	25.4 mm									D	D	D		PP/PE			D	PP		PE
uni Flex SNB-L/CR	25.4 mm									D	PP/D	PP/D		D	PP/D				PP/D	
uni Flex SNB-W/WO/WT	25.4 mm									D	PP/D	PP/D	D	D	D				PP/D	
uni QNB com borracha	25.4 mm							PP			PP	PP	PP					PP		
uni CNB C /18%/22%	25.4 mm	D							D								D			PE
uni MPB C	25.4 mm	D	D								D						D			
uni MPB C /18%/20%/22%	50.8 mm	PE/PP	PE/PP	D	D	PE/D	D	PE/D	PE/D	PE/D	D	D	D	PE/D			PE/D			PE
uni MPB/GE	50.8 mm		D			D												D		
uni MPB RO	50.8 mm										D	D				D				
uni XLB C	50.8 mm															D				
uni 882 TAB/Corrente de segurança	1 mm										LF	LF	LF							