


Inovações para Frutas e Verduras

O melhor resultado.....

uni-chains fornece uma solução completa para todas as suas necessidades/ problemas de transporte, desde a despaletizadora até a embalagem final. Temos desenvolvido produtos que ultrapassarão as suas expectativas caso tenha necessidade de uma esteira com alta velocidade, ou uma esteira ou corrente com material resistente a desgaste.



uni MPB 20%
Open belt



uni MPB closet belt



uni Flex SNB-W belt

www.sampla.com.br
www.unichains.com

Deixe a uni-chains aumentar sua eficiência operacional e a reduzir os seus custos com a produção.

Vantagens das correntes transportadoras uni-chains

- Redução do tempo de parada de máquina devido a elevada força de tração
- Correntes de maior durabilidade devido a utilização de materiais resistente ao desgaste
- Instalação rápida e fácil com um sistema de travamento exclusivo
- Insertos de borracha que possibilitam maior atrito
- Correntes seguras que reduzem o risco de prender roupas ou dedos
- Materiais aprovados pelo F.D.A. e produtos aceitos pelo U.S.D.A. (Ver www.unichains.com para maiores informações)

Vantagens das esteiras modulares uni-chains:

- Taliscas Transversais fortes e espessas que possibilitam uma carga maior de trabalho e sem quebras
- Esteiras com diversos tipos de abertura de superfície visando permitir drenagem e passagem de fluxo de ar
- Materiais especiais e resistentes ao desgaste que resultam em maior durabilidade da esteira
- Esteiras curvas com sistema de reforço lateral que possibilita trabalhar com alta carga de trabalho
- Esteiras com roletes na superfície (Roller Top), de fácil higienização para aplicações de transporte com acúmulo de engradados ou caixas
- Maior carga de trabalho e transportadores mais longos devido ao exclusivo sistema de tração das engrenagens
- Materiais aprovados pelo F.D.A. e produtos aceitos pelo U.S.D.A.. (Ver www.unichains.com para maiores informações)

uni-chains A/S, Englandsvej 12, 7100 Vejle, Denmark, Tel: + 45 75 72 31 00,
Fax +45 75 72 33 48, e-mail: admin@unichains.dk, www.unichains.com

Representante no Brasil:

SAMPLA DO BRASIL IND. E COM. DE CORREIAS LTDA.

Rodovia Pedro Eroles, SP 88, km 33, número 930 · CEP 07400-000 · Bairro São Bento · Arujá · SP
Fone II · 2144-4500 · Fax II · 2144-4550 · sampla@sampla.com.br · www.sampla.com.br



Soluções em esteiras modulares plásticas para a indústria de frutas e verduras

uni-MSN M2	uni M- QNB C	uni QNB com borracha	uni SNB M2	uni SNB M2 RIB	uni Flex SNB- WT - Lateral de segurança moldada
Materiais padrão: POM-D	Materiais padrão: POM-SLF PP	Materiais padrão: POM-SLF PP	Materiais padrão: POM-D PP	Materiais padrão: POM-D PE	Materiais padrão: POM-D PP PA6.6 PA6.6
uni QNB C	uni QNB com borracha	uni CNB 22%	uni Light EP 22% malha fina	uni MPB C	uni MPB-NE
Materiais padrão: POM-SLF PP	Materiais padrão: PP material da borracha : Thermolast K, preto	Materiais padrão: PP PE	Materiais padrão: PP	Materiais padrão: PP POM-I PE-I PE-I	Materiais padrão: PP-I
uni MPB RO	uni OPB 4V- 23%	uni 820	uni 882	uni 880	uni 3200 Tab
Materiais padrão: POM-I Roletes: POM-I	Materiais padrão: PP PP	Materiais padrão: POM-D POM-LF POM-SLF	Materiais padrão: POM-LF	Materiais padrão: POM-LF	Materiais padrão: POM-I

Orientações para Aplicações

D/LF/SLF-POM * PP-Polipropileno * PE - Polietileno

Tipo de esteira/ corrente	Passo da esteira/corrente	Despaleizador	Transporte Aéreo	Mesa de Acumulo	Linhas de Alimentação	Tanque (elevador)	Descascador a Vapor	Mesa de Inspeção	Banhos com Água Fervendo p/ Congelamento	Elevador para Alimentação da Linha	Selador	Resfriamento	Detectores de Metais	Linhas para Enlatar	Transportadoras de Caixas/Pacotes	Transportadoras de Caixas / Pacotes em Alçives / Declives	Acumulação Pacotes / Caixas
uni M-SNB M2	12.7 mm	D	D										PE	D			
uni M- M-QNB C	12.7 mm			SLF	SLF						SLF			SLF			
uni QNB com borracha	12.7 mm															PP	
uni SNB M2	25.4 mm	D	D						PP	PP			PE	D			
uni SNB M2 RIB	25.4 mm	SLF		SLF								PP					
uni Flex SNB-W/WO/WT	25.4 mm				D									D	D	D	
uni QNB C	25.4 mm			SLF	SLF						SLF			SLF			
uni QNB com borracha	25.4 mm															PP	
uni CNB/18%/22%	25.4 mm					PE/PP	PP	PP		PP			PE				
uni Light EP 0-46%	38.1 mm					PP	PP	PP		PP							
uni MPB C/18%/20%/22%	50.8 mm					PE/PP	PP	PP	PP	PP							
uni MPB-NE	50.8 mm					PE				D							
uni MPB RO	50.8 mm																D
uni OPB 4V- 23%/Rib	50.8 mm			PP					PP			PP					
uni 820/831/821	38.1 mm				LF									LF	LF		
uni 880/879/882	38.1 mm				LF									LF	LF	LF	
uni 880 Super Flex	38.1 mm													LF	LF		
uni 3 200 Tab	50.8 mm														LF		D